

## ACBH-92B/ 92B - E - PLUS

### Cabina de Pintura Alamo®

#### Cabina de Pintura Estándar y Plus Alamo®

##### Creada para:

- ▶ Agencias y talleres de hojalatería y pintura.
- ▶ Servicio de pintura para autos y camionetas.

##### Características del Producto:

- ▶ La temperatura se eleva a 60-80 grados C en 6 minutos.
- ▶ El aire proviene verticalmente del techo y hace la recirculación en la cabina, haciendo una cabina de presión positiva sellada, la pintura alcanza el mejor efecto, evitando brisados y retrabajos.
- ▶ Panel EPS de 75 mm a prueba de fuego.
- ▶ Sistema de iluminación de 2300 watt (más de 1000 lux - cumple con Estándar Europeo)
- ▶ Certificación ISO9001.
- ▶ Certificado CE (EC.1282.1N140731.SBHDN84)

##### Sistema de pintura base de agua:

Con 2 motores y 40 boquillas.

##### Modelo ACHB-92B - E Plus



##### Ventiladores:

De extracción y de inyección de 10 hp (7.5 kw)

##### Quemador de gas:

Riello G20.

##### Display Digital táctil:

Cumple con las protecciones de los estándares establecidos. Con control programable (opcional).

##### Programas de operación:

Visualización en control y pantalla digital.

##### Modelo ACBH - 92B



##### Zoclo Metálico:

- Base completa de metal con 300 cms de altura.
- Rejillas de acero planas (2 filas), placas de metal antiderrapante 3 filas (opcional 5 filas de rejillas). las rejillas son de acero retorcido para acomodar el travesaño.
- Galvanizadas y de alta durabilidad y resistencia, prueba de esfuerzos.
- Rampas de acceso (opcional)

#### Características Técnicas:

##### Sistema de ventilación:

- Ventilador de inyección y de extracción de 10 hp (7.5 kw).
- Motor turbo con sistema Inverter (Modelo Plus)
- Velocidad de flujo de aire en cabina de 0.50 m/s (plus) y 0.40 m/s (estándar)
- Set para sistema de intercambiador de la pintura y horneado.
- Set para el gabinete, los ventiladores y 3 piezas de ducto de aire.

##### Paredes:

- Panel EPS con aislamiento a prueba de fuego con grosor de 75 mm.
- Puerta en 3 partes con ventanas de inspección.
- Puerta de personal con ventana de inspección de seguridad y con seguro anti-explosiones.

##### Sistema de filtrado:

- Los prefiltros capturan los granulos mayores a las 10 um, mientras que los filtros de techo capturan granulos mayores que 4 um.
- Los filtros de piso multicapa de fibra de vidrio, logran una limpieza del aire del 98%.

##### Sistema de Calefacción:

- Quemador italiano Riello G20 de gas.
- Intercambiador de calor, de acero inoxidable de alta resistencia.

#### Especificaciones:

MODELO	ACHB-92B	ACHB-92B-E-PLUS
DIMENSIONES INTERNAS	6900 X 3900 X 2750 mm	
DIMENSIONES EXTERNAS	7050 x 5250 x 3600 mm	
PUERTA DE ENTRADA	3000 x 2000 mm (con manija y cerradura)	
POTENCIA TOTAL	17.5 KW	
RUIDO	<80 dB	
ALIMENTACIÓN	380V-3 hp-50 Hz	220V-3F-60 Hz
PESO	2900 kg	

- Ciclos de 4 a 6 minutos (con temperaturas de 20 a 60 c; máxima de 80 C en el horneado)
- Gabinete de aislamiento de lana de roca.
- 2 ductos de aire.
- Sistema de iluminación:
  - Luces de techo e inferiores, ambas con 8 grupos x 4 piezas = 32 piezas x 36 watts.
  - Con fijación de luz y diseño anti-explosión. los focos están protegidos por vidrio laminado con marco metálico, a prueba de explosiones. Su nivel de protección es IP55.



PROD NORTE

✉ [prodnotem@hotmail.com](mailto:prodnotem@hotmail.com)  
 🌐 [productosdelnorte.com.mx](http://productosdelnorte.com.mx)  
 🌐 [alamoequipos.com](http://alamoequipos.com)

☎ 871 7171196 - 871 7171176

**ALAMO**®  
 AUTOMOTIVE EQUIPMENT